


# SCHÖNOX® ST PROTECT



## SCHNITTSCHUTZBAND

SCHÖNOX ST PROTECT ist ein Schnittschutzband aus rostfreiem Edelstahl. SCHÖNOX ST PROTECT ist einfach und sicher anzuwenden, da einseitig selbstklebend und einseitig, vollflächig vlieskaschiert. Geeignet für Bewegungsfugen aller Art. SCHÖNOX ST PROTECT hemmt sicher und dauerhaft die Zerstörung von Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.



## Produkteigenschaften

- sehr hohe Schnittfestigkeit
- alkalibeständig
- wasserfest
- alterungsbeständig
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- leicht zu verarbeiten
- einseitig, vollflächig vlieskaschiert
- einseitig selbstklebend
- geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen
- erfüllt die Anforderungen der DIN 18534

## Anwendungsbereiche

SCHÖNOX ST PROTECT ist geeignet für Bewegungsfugen aller Art. SCHÖNOX ST PROTECT hemmt sicher und dauerhaft die Zerstörung von Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen.

Einsetzbar in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534.

## Untergründe

- SCHÖNOX ST 50/25, IC, EC, AB 30/10

## Anforderungen an den Untergrund

- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.

## Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX ST PROTECT wird nach vollständiger Trocknung der Abdichtung im Bereich der Bewegungsfugen aufgeklebt. Dazu wird das rückseitig aufgebrachte Schutzpapier abgezogen und das Band in dem geplanten Bewegungsfugenbereich aufgeklebt. Danach kann direkt mit der Verlegung des keramischen Belages begonnen werden.

- SCHÖNOX ST PROTECT wird unmittelbar vor dem Verlegen der Fliesen aufgeklebt.
- Bei der Verlegung der Fliesen ist darauf zu achten, dass die Dehnungsfugen im Belag in Abhängigkeit der Lage des Schnittschutzbandes anzuordnen sind.
- Zur Verarbeitung ist die Einbauanleitung in der Verpackung zu berücksichtigen.

## Verpackung

### Set:

- SCHÖNOX ST PROTECT 20 m Rolle (25 mm breit)
- 1 Schere

## Lagerung

- Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht schützen.
- Haltbarkeitsdauer 2 Jahre.

## Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Restmüll entsorgt werden.

## Hinweise

- Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

## Technische Daten

- Material: Edelstahlband, rostfrei
- Rollenbreite: Edelstahl 25 mm, Vlies (Gesamtbreite) 29 mm
- Materialdicke: ca. Edelstahl 0,2 mm, PP-Vlies 0,3 mm, Klebestreifen (ohne Release-Papier) 0,2 mm
- Rollenlänge: 20 m
- Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: +5 °C bis +35 °C



# SCHÖNOX® ST PROTECT

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SQS zertifiziert.

**Sika Deutschland GmbH**

**Niederlassung Rosendahl**

**Postfach 11 40**

**D-48713 Rosendahl**

**Tel. (02547) 910-0**

**Fax (02547) 910-101**

**E-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)**

**[www.schoenox.de](http://www.schoenox.de)**